




















Odstíny - Ochranná olejová lazura na dřevo

701 bezbarvý mat  710 pinie na smrku 	700 borovice na smrku 	702 modřín na smrku 	703 mahagon na smrku 
712 ebenové dřevo na smrku 	706 dub na smrku 	707 ořech na smrku 	708 týk na smrku 
900 bílá na smrku 	727 palisandr na smrku 	728 cedr na smrku 	729 jedlově zelená na smrku 
906 perlově šedá NOVINKA 	903 bazaltově šedá na smrku 	731 oregon pinie NOVINKA 	732 dub světlý NOVINKA 
	907 křemenně šedá NOVINKA 	905 Patina 	

Popis výrobku:

Dekoratívni polomatný nátěr k ochraně dřeva na bázi přírodních olejů na veškeré dřevo ve vnějších prostorách. S otevřenými póry, nechá dřevo dýchat, snižuje bobtnání a sesychání. Odpuzuje vodu, je mimořádně odolný vůči povětrnosti a UV záření. Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru před napadením plísní, řasou a houbou a po desetiletí se osvědčil také za extrémních klimatických podmínek. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se.

Bez obrušování jednoduše přetřít; základní nátěr není třeba. Dá se natírat snadno a bez zratelných okrajů. Při natírání nezasychá.

Oblasti použití:

Veškeré dřevo ve vnějších prostorách: dveře, okna a okenice (rozměrové stálé stavební díly); přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, dřevěné terasy, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky (nerozměrové stálé stavební díly).

Velikosti balení: 0,005 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l

Vydatnost: 1l stačí při 1 nátěru na cca 26 m² u hoblovaného dřeva; cca 12 m² u jemně řezaného dřeva

Obsažené látky:

Báze přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, lněný olej); pigmenty kyslíčnicku železitého a organické pigmenty, kyslíčnick titaničitý - bílý pigment, sikativa (sušidla) a aditiva. Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzin dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010)). Detailní deklarace / bezpečnostní list výrobku / v plném znění na vyžádání.