

## Odstíny - Dekorační vosk – intenzivní odstíny

3186 Bílý mat <b>1 a 2 nátěry na smrku</b> 	3104 Červená ca. RAL 3000 <b>na smrku</b> 	3105 Žlutá ca. RAL 1021 <b>na smrku</b> 
3125 Modrá ca. RAL 6010 <b>na smrku</b> 	3131 Zelená ca. RAL 6029 <b>na smrku</b> 	3132 Šedoběžová <b>na smrku</b> 
3169 Černá <b>1 a 2 nátěry na smrku</b> 	3181 Křemen <b>1 a 2 nátěry na smrku</b> 	3188 Sníh <b>1 a 2 nátěry na smrku</b> 

3172 Hedvábí  
**1 a 2 nátěry na smrku**



### Popis produktu:

Transparentní nebo intenzivně tónovaný nátěr na dřevo, který jedinečným způsobem kombinuje v jednom výrobku výhody a přednosti přírodních olejů a vosků. Osmo Dekorační vosk odpuzuje nečistoty a vodu, je odolný vůči otěru a je příjemný na dotyk. Struktura dřeva zůstává viditelná. Jednoduché použití bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrousování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

### Oblast použití:

OSMO Dekorační vosk je vhodný pro ošetření a dekorativní úpravu dřeva v interiéru: obložení stěn, lišty, nosníky, dveře, je rovněž vhodný pro ošetření spárovek, OSB a MDF desek. Je vhodný jako barevný základ pro dřevěné podlahy a k ošetření ztmavlých dřevěných ploch. Je zvláště doporučen pro použití na nábytek a hračky.

### Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafinů, pigmentů na bázi oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikativ (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu).

Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těžkých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, max. obsah VOC je 400 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Odstíny 3104 / 3105 / 3125 / 3131 jsou k dostání pouze ve velikosti 0,125 a 0,375 l

3132 je k dostání ve velikosti 0,125 / 0,375 a 0,75 l

ostatní odstíny jsou ve velikostech 0,125 / 0,375 / 0,75 / 2,5 l některé taky 25 l.

Vydatnost z 1 litru cca 24 m<sup>2</sup> při jednom nátěru.