





Odstíny - Selská barva OSMO



2742 Silničně šedá



Popis výrobku

Selská barva OSMO je krycí nátěr na dřevo s hedvábným leskem vhodný do vnějších (a vnitřních) prostor. Barva dřeva a fládování budou překryty. Struktura dřeva zůstane zachována. Tento nátěr je založen na bázi rostlinných přírodních olejů a má otevřené póry.

Nátěr neodprýskává, ani nepraská a neodlupuje se, je nanejvýš odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Selská barva SOMO má nepřekonanou trvanlivost a osvědčil se během desetiletí za extrémních povětrnostních podmínek v horách a u moře. Jedná se o hustý nátěr, který lze snadno zpracovávat a snadno obnovovat. Má velmi vysoký obsah pevných látek (high solid = nad 50% trvalých složek). Proto vysoká vydatnost a dlouhá trvanlivost.

Oblasti použití

Veškeré dřevo ve vnějších prostorech, kde je požadován obzvláště trvanlivý nátěr: fasády ze dřeva, balkóny, okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní a rekreační domky, zahradní lavičky, stoly atd. Dřevo ve vnitřních prostorech, pokud bude požadován polomatný, intenzivně pigmentovaný nátěr, který má přesto otevřené póry (např. stropy). Vhodný na všechny druhy dřeva, nové nebo zvětralé, drsné nebo ohoblované. Ideální k obnově starých nátěrů s otevřenými póry a zvětralých dřevěných ploch. Lze natírat na kamenné a cihlené zdi, beton a eternitové desky, rovněž na železné a pozinkované střešní žlaby (avšak ne na cementovou omítku).

Báze přírodního oleje

Selská barva OSMO je vyrobena na bázi přírodních rostlinných olejů. Přírodní oleje proniknou hluboko do dřeva. Uchovají dřevo zdravé a elastické a nenechají ho vyschnout.

Dřevo může dýchat, vlhkost může unikat, tím se bobtnání a sesychání omezí.

Počet nátěrů: 2 (při renovaci zpravidla 1)

Velikosti balení: 0,75 l; 2,5 l; 25 l

Vydatnost

1 l = cca. 16 m², hoblované dřevo, 2 nátěry = cca. 10 m²

nehoblované dřevo, 2 nátěry = cca. 26 m²

hoblované dřevo, 1 nátěr = cca. 16 m²

nehoblované dřevo, 1 nátěr / u rýhovaného povrchu se zvyšuje spotřeba o cca. 40%.