



osmo®



PŘÍRODNÍ NÁTĚRY
NA DŘEVO

BARVY A
OCHRANA VENKU



DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naší péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden, dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky, od dodavatele na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



OSMO JE PŘÍRODNÍ, NEBOŽ
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou roztíratelnost nátěru zajistí odaromatizovaný benzín (dearomatizovaný - neobsahuje benzen).

VYDATNĚ: OPRAVDU ŠETŘIT

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a oleje. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl.

POHLEDOVÉ ZÁBRANY



SELSKÁ BARVA
(strana 10)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
NA DŘEVO **EFFEKT**
(strana 14)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS **PLUS**
(strana 16)



TERASOVÉ
OLEJE
(strana 8)



UV OCHRANNÝ
OLEJ / UV
OCHRANNÝ OLEJ
EXTRA
(strana 18)

TERASY



TERASOVÉ OLEJE
(strana 8)



VOSK NA ŘEZNÉ
HRANY
(strana 8)



PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ
(strana 9)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ
LAZURA
(strana 12)

FASÁDY / ZAHRADNÍ DOMKY



SELSKÁ BARVA
(strana 10)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
NA DŘEVO **EFFEKT**
(strana 14)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS **PLUS**
(strana 16)



KRYCÍ BARVA NA
DŘEVO
(strana 10)



UV OCHRANNÝ
OLEJ / UV
OCHRANNÝ OLEJ
EXTRA
(strana 18)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
(strana 20)



UV-OCHRANNÝ
OLEJ **BAREVNÝ**
(strana 20)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK



SELSKÁ BARVA
(strana 10)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(strana 16)



TERASOVÉ
OLEJE
(strana 8)



OLEJ NA
ZAHRADNÍ
NÁBYTEK SPREJ
(strana 23)



SADA NA ÚDRŽBU
ZAHRADNÍHO NÁBYTKU
(strana 23)

ÚDRŽBA A NÁŘADÍ



ČISTIČ DŘEVĚNÝCH
TERAS
(strana 24)



GARD CLEAN -
ODSTRAŇOVAČ ZE-
LENÉHO POVLAKU
(strana 24)



ODŠEDOVAČ
DŘEVA-GEL
(strana 24)



ODSTRAŇOVAČ
BARVY GEL
(strana 25)



WPC & BPC
ČISTIČ KOMPO-
ZITNÍCH TERAS
(strana 25)



SADA K
ODSTRAŇOVÁNÍ
PRYSKYŘICE
(strana 27)



ČISTIČ ŠTĚTCŮ
A ŘEDIDLO
(strana 27)



ŠTĚTEC PLOCHÝ
(strana 27)



SADA K
VÁLEČKOVÁNÍ A
NATÍRÁNÍ
(strana 27)



SET K NATÍRÁNÍ
TERAS
(strana 27)



KARTÁČ K
NATÍRÁNÍ TERAS
S NASTAVITEL-
NÝM DRŽÁKEM
(strana 27)



SYSTÉMOVÁ
TELESKOPICKÁ
TYČ
(strana 27)



KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ
TERAS S DRŽÁKEM
(strana 27)



STROJ K ČIŠTĚNÍ
TERAS A PODLAH
(strana 25)



VOSK NA ŘEZNÉ HRANY



- > Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby trhlin !

TERASOVÉ OLEJE

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého a jehličnatého dřeva!

- > Bezbarvé nebo barevně transparentní, polomatné, k použití venku
- > Zvláště se doporučují na dřevěné terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obroušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,50 l, 25 litrů
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² hladkého povrchu, v případě vroubkovaných nebo rýhovaných povrchů se spotřeba materiálu zvyšuje.

PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový konečný nátěr na bázi oleje – zajišťuje větší bezpečnost pro Vaši rodinu!

- > Počet nátěrů: jeden konečný nátěr na terasové dřevo, které již předtím bylo ošetřeno jedním z pigmentovaných Osmo Terasových olejů. V případě renovace zpravidla stačí jeden nátěr na očištěnou plochu - bez obroušování !



Zpracovatelný pomocí:



004 Douglasie olej,
přírodně zbarvený



006 Bangkirai olej,
přírodně zbarvený



016 Bangkirai olej,
tmavý



007 Teak olej,
bezbarvý



009 Modřín olej,
přírodně zbarvený




010 Thermo dřevo olej,
přírodně zbarvený



013 Garapa olej,
přírodně zbarvený



014 Massaranduba
olej, přírodně zbarvený



019 Terasový olej
šedý



021 Terasový olej
bahenní dub



5735 Bezbarvý
VOSK NA ŘEZNÉ
HRANY



430 Bezbarvý*
PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ

*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).



LZE PŘETŘÍT
BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Šetří čas i peníze

NEJLEPŠÍ
CENA ZA M²



SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA OKNA
A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ BARVA
2104* OD OSMO !


SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost – pro všechny povětrnostní podmínky !

- > Krycí, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru* na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



2101 Bílý



2203 Smrkově žlutá



2204 Slonová kost



2205 Slunečně žlutá



2308 Nordicky červená



2310 Cedr/červené dřevo



2311 Karminově červená



2404 Jedlově zelená



2501 Labrador modrá



2506 Královská modř



2507 Holubí modř



2606 Středně hnědá



2607 Tmavě hnědá



2703 Černošedá



2704 Kamenně šedá




2708 Pisčité šedá




2716 Antracitově šedá



2735 Světle šedá



2742 Silniční šedá A



2104 Bílý KRYCÍ BARVA NA DŘEVO

2 nátěr = krycí



OCHRANA

Obsahuje účinné látky
k preventivní ochraně
náteru proti napadení
řasou a houbami

UŠLECHTILÉ ZEŠEDNUTÍ OD ZAČÁTKU
S OCHRANNÝMI OLEJOVÝMI LAZURAMI
905, 906, 907*.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru –
inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



700 Borovice
na smrku



702 Modřín
na smrku



703 Mahagon
na smrku



706 Dub
na smrku




707 Ořech
na smrku




708 Teak
na smrku



728 Cedr
na smrku



729 Jedlově zelená
na smrku



712 Ebenové dřevo
na smrku



727 Palisandr
na smrku



731 Oregon pinie
na smrku



732 Dub světlý
na smrku



710 Pinie
na smrku



900 Bílá
na smrku



903 Bazaltově šedá
na smrku



701 Bezbarvá
*žádná UV
ochrana


ŠEDĚ PATINOVÉ
LAZURY:



905 Patina
na smrku



906 Perleťově šedá
na smrku



907 Křemičitě šedá
na smrku

*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo venku.



OLEJ-VÝHODY

- > Snadná aplikace
- > Vytváří perlový efekt vody
- > Neodlupuje se a neodprýskává

DALŠÍ BAREVNÉ ODSŤÍNY K
TÉMATU ŠEDĚ PATINOVÝCH
LAZUR NALEZNETE NA STRANĚ 15.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických odstínech!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²




Zpracovatelný pomocí:



1140 Stříbrný akát
na smrku



1142 Stříbrná grafit
na smrku



1143 Stříbrná onyx
na smrku



**Nezávadné pro
člověka, zvířata a rostliny**
Po uschnutí nátěru

Vhodné i na
dětské hračky

Vykouřeno dle DIN EN 71.3, stálobarevný po kontaktu s potem a slivami

RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ !

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}

Dvojitá úspora díky vysokému podílu oleje – šetří čas a peníze!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, ploty...
- > Jednorázová lazura HS PLUS vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení : 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m²



Zpracovatelný pomocí:



9211* Smrk bílý
na smrku



9212 Stříbrný topol
na smrku



9221 Borovice
na smrku



9232 Mahagon
na smrku



9234 Skand. červená
na smrku




9235 Červený cedr
na smrku



9236 Modřín
na smrku



9241 Dub
na smrku



9242 Jedlová zelená
na smrku



9261 Ořech
na smrku



9262 Teak
na smrku



9264 Palisandr
na smrku



9271 Ebenové dřevo
na smrku

*Nízká UV ochrana



Foto: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA :
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,
ŘASOU A HOUBOU.

UV OCHRANNÝ OLEJ

UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA

Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá UV ochrana pro venkovní oblast !

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Obzvláště se doporučuje na všechny svíslé dřevěné plochy venku: dřevěné fasády, přístřešky, obložení balkonů, zahradní nábytek, okna a dveře...
- > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo UV Ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m²



Zpracovatelný pomocí:



410 Bezbarvý bez ochrany nátěru



420 Bezbarvý s ochranou nátěru



Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené dřevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.



UV OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ:
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ PLÍSNÍ,
ŘASOU A HOUBOU.


UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ

Perfektně chrání před slunečním svitem - lehce pigmentovaná UV- ochrana pro vnější prostory!

- > Transparentní, lehce pigmentovaný, polomatný, k použití venku
- > Je vhodný zejména na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy, dveře, okna, balkonová prkna atd.
- > Jako konečný nátěr na již předem barevně upravené dřevo prodlužuje výrazně Osmo UV-Ochranný olej barevný interval renovace. Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů : u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².



Zpracovatelný pomocí:



424 Smrk/jedle polomatný s ochranou nátěru



425 Dub polomatný s ochranou nátěru



426 Modřín polomatný s ochranou nátěru



427 Douglaska polomatný s ochranou nátěru



428 Cedr polomatný s ochranou nátěru



429 Natural polomatný s ochranou nátěru



IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům !

- > Bezbarvá, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu se zeminou jako okna, dřevěné rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
- > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesychání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráání dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje, pro nutný konečný nátěr jsou vhodné všechny venkovní Osmo nátěry na dřevo!
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr; konečný nátěr je nutný, použijte jeden z Osmo nátěrů na ven
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > Nanesené množství 160-200 ml/m²



Zpracovatelný pomocí:



* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.



SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Nová svěžest pro ušlechtilý zahradní nábytek – vhodný pro teak a mnoho jiných druhů tvrdého dřeva !

- > Sada na údržbu dřeva ve vnějším prostředí.
- > Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.

OBSAH SADY:

- > Odšedřovač dřeva - gel - k oživení a čištění zešedlého dřeva
- > Speciální olej na tvrdé dřevo sprej - chrání, udržuje a zkrášluje zahradní nábytek a terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty)
- > Brusné rouno a kartáč (rejžák)



SPECIÁLNÍ OLEJ NA TVRDÉ DŘEVO

- > Bezbarvý, vodu a nečistoty odpuzující olej
- > Zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva
- > Proniká hluboko do povrchu dřeva, reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 25 m².





ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, pro vnější prostředí
- > Účinně odstraňuje nečistoty
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na ca. 30-100 m² , dle stupně zašpinění



GARD CLEAN - ODDSTAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Speciálně vyvinutým prostředkem Gard Clean se účinně odstraní zelený povlak!
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 30-100 m² podle napadení.



ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL

- > Pastovitý speciální čistící prostředek, k použití venku
- > Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého dřeva
- > Velikosti balení : 0,5 l, 2,5 l s kartáčem k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 litr stačí na cca 10 m² (podle zešednutí)



*Použijte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Spolehlivě čistí WPC & BPC povrchy
- > Velikosti balení : 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 10-50 m² podle znečištění.
- > Fleky a skvrny z WPC teras se doporučují odstranit pokud možno ihned po vytvoření
- > Základní čištění teras se doporučuje dle stupně zašpinění jedenkrát až dvakrát ročně



* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s podkladem!

ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL

- > Pastovitý odstraňovač barev - gel, k použití v exteriéru
- > Odstraňuje spolehlivě staré terasové oleje a lazury
- > Balení: 0,5 l, 2,5 l včetně kartáče k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 l postačí při jedné aplikaci pro ca. 5 m², podle stavu nátěru



TIP PRO ZPRACOVÁNÍ

Pro optimální čištění Vašich kompozitních teras z WPC nebo BPC nabízí OSMO terasový a podlahový čistící stroj.





NÁŘADÍ A POMOCNÍCI K
OPTIMÁLNÍM VÝSLEDKŮM



SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od vyteklé pryskyřice. (smolníků)



ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního náradí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo.

Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60 a 100 mm.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovláknna (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



SET K NATÍRÁNÍ TERAS

Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký 150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v šířce 150 mm.



SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM

K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění hladkých i profilovaných terasových dílců.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNICKY MODIFIKOVANÉHO DŘEVA

Jako alternativu k tvrdým tropickým dřevinám je dnes stále oblíbené takzvané technicky modifikované dřevo. Díky této úpravě se změní nejen přírodní vlastnosti dřeva, ale i vlastnosti pro natírání.

Níže popisujeme nejdůležitější druhy technicky modifikovaného dřeva a osvětlujeme možnosti natírání pomocí Osmo nátěrů na dřevo.

KEBONY

Díky impregnaci pomocí Furfuryl alkoholu, buňky ve dřevě zesílují a tím se výrazně sníží absorpce vlhkosti do dřeva. Přesto se doporučuje ochrana pomocí impregnace, protože dřevo ochráněné impregnační látkou je odolnější vůči napadení černou plísní. Dřevo Kebony může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor a to ihned po jeho zpracování resp. výrobě.

ACCOYA

Díky úpravě dřeva acetylénem je dřevo obecně trvanlivější, rozměrově stálější tzn. méně citlivé na rozměrové změny. Při použití tohoto dřeva, které se vyrábí zejména z borovice druhu Pinus Radiata je nutno zdůraznit, že i přes modifikaci není toto dřevo chráněno před zamodráním, napadením houbami a plísněmi a proto je provedení impregnace nutné, protože dokáže výrazně tyto vlivy eliminovat. Zejména pak při použití světlých odstínů lazurovacích barev. Poté lze k ochraně tohoto dřeva použít kterýkoli Osmo nátěr pro použití do vnějších prostor.

TRVANLIVÉ DŘEVO

U dřevin, které jsou uměle penetrované parafínem, existuje riziko, že tento vosk bude za extrémních povětrnostních podmínek ze dřeva vytékat. (horké dny). Tento vosk má chránit dřevo a tvořit jeho penetraci. Skrz tuto voskovou penetraci nemohou však naše nátěry na bázi olejů prostoupit do pórů dřeva a zesílovat. Z toho důvodu nemůžeme doporučit dřevo penetrované parafínem ošetřovat Osmo nátěry.

TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO

Tepelně upravené dřevo je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo během prvních dvou týdnů po zpracování. Použití impregnace není bezpodmínečně nutné. Toto dřevo může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor. Kvůli dobré nasákavosti olejů může dojít ke větší spotřebě nátěru než se uvádí.

TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ BOROVICE(ZELENÁ/ŠEDÁ)

Kvůli impregnačním solím je přilnutí nátěru ihned po zpracování omezené. Teprve po přibližně 6 měsících zvětrávání v běžných venkovních podmínkách dojde k přirozenému vyplavení nadbytečných solí obsažených ve dřevu. Teprve poté bude dřevo připraveno k přijetí ochranného nátěru. Dodatečná impregnace již není potřeba. Po zvětrání dřeva doporučujeme zešedlé dřevo odšedít pomocí našeho Odšedovače dřeva -Gel a poté nanést ošetřující nátěr. Na tlakově impregnovanou borovici je možné použít jakýkoli nátěr Osmo pro použití do vnějších prostor.

DRUHY DŘEVA BOHATÉ NA OBSAŽENÉ LÁTKY

Pamatujte, že první zvětrání povrchu znatelně zvyšuje absorpci dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje vyčkat před prvním ošetřujícím nátěrem dostatečně dlouho, i pro technicky neupravené dřevo, obzvláště dřeviny bohaté na obsažené látky. Více podrobností naleznete v příslušných produkčních informačních listech.





SELSKÁ BARVA A OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA- MÍCHANÉ ODSŤÍNY

186 barevných odstínů RAL a 1950 barevných odstínů NCS

Jako alternativa k obvyklým lakovaným nátěrům nabízí Osmo nátěry na dřevo s otevřenými póry na bázi oleje ve standardizovaných RAL a NCS - barevných odstínech jako míchané barevné odstíny.

Veškeré odstíny Osmo Selské barvy jsou na přání a za příplatek k dostání i s obsahem účinných biocidních látek na ochranu nátěru proti napadení řasou a houbou. (ochrana nátěru)

Osmo Selské barvy v míchaných odstínech se na objednávku namíchají v závodě Osmo a jsou k dodání během 5 - 14 dnů. Minimální objednávkové množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru pro jeden barevný odstín.

Effekt, světelné a metalické odstíny nejsou k dostání.

U lazur prosvítá dřevěný podklad. Vzhled barevného odstínu se bude podle druhu dřeva opticky odlišovat od karty barevných odstínů RAL / NCS.

Originál odstín RAL 8028

krycí

transparentní

JEDEN SYSTÉM, SJEDNOCENÉ VŠECHNY VÝHODY



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU

- > Chrání dřevo zevnitř a z vnějšku
- > Nevytváří film
- > Vytvoří ochranný povrch s otevřenými póry

VÝHODY

- > Olej pronikne do dřeva a vosk vytvoří ochranný voskový povrch, který nechá dřevo dýchat
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i lokálně
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Snadná údržba

OSTATNÍ SYSTÉMY V POROVNÁNÍ



TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE

- > Chrání dřevo zevnitř
- > Nevytváří film
- > Nevytvorí ochranný povrch

VÝHODY BÁZE OLEJE

- > Nátěr pronikne do dřeva
- > Oživí dřevo
- > Snadná renovace i částečná
- > Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se

NEVÝHODY BÁZE OLEJE

- > Špatná odolnost vůči tekutinám
- > Náročná údržba



NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI LAKU A NA VODNÍ BÁZI

- > Chrání dřevo z vnějšku
- > Vytváří film
- > Vytvoří silnou vrstvu

VÝHODY BÁZE VODY

- > Nátěr vytvoří na povrchu dřeva film
- > Dobrá odolnost vůči tekutinám
- > Ochrana proti oděru
- > Snadná údržba

NEVÝHODY BÁZE VODY

- > Renovace je možná pouze po obroušení
- > Povrch nelze částečně renovovat
- > Nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz, info@au-mex.cz,
www.au-mex.cz, www.osmo.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :



Tisová, Hlinné 9, 347 01 Tachov
Tel./Fax: 374 721 245 , 374 721 593 mobil: 603 202 609
Http://www.volkaasyn.cz e-mail: info@volkaasyn.cz



Více jak 20 let Váš partner s vůní dřeva ...



© 2018 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.
Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu
obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost
je nezávazná.
V zájmu inovace výrobků si vyhrajujeme změny.