



osmo®



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

BARVA A
OCHRANA VENKU



DŘEVO VYDRŽÍ. 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naši péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

BARVA KTERÁ CHRÁNÍ. Pouze jeden dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

SPOJENÍ. Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Do dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky od dodavatele, na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



JEDNODUŠE OSMO.
PROTOŽE ZKUŠENOST
PŘINÁŠÍ MOUDROST.

TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou rozdíratelnost nátěru zajistí dearomatizovaný lakový benzín neobsahující benzen.

VYDATNÉ: VYSOCE ŠETŘÍCÍ NÁKLADY

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a olejů. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl

POHLEDOVÉ ZÁBRANY



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



KRYCÍ BARVA
NA DŘEVO
(Strana 10)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
EFEKT
(Strana 16)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(Strana 18)



UV OCHRANNÝ OLEJ
& UV OCHRANNÝ
OLEJ **EXTRA**
(Strana 20)



OLEJOVÁ LAZURA
BEZBARVÁ
(Strana 24)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
BEZBARVÁ*
(Strana 25)



WPC & BPC
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(Strana 31)

TERASY/DLAŽBY



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



VOSK NA
ŘEZNÉ HRANY
(Strana 8)



PROTISKLUZOVÝ
TERASOVÝ OLEJ
(Strana 9)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
BEZBARVÁ*
(Strana 25)



KÁMEN A
TERAKOTA OLEJ
(Strana 27)



WPC & BPC
ÚDRŽBOVÝ OLEJ
(Strana 31)

FASÁDY/ZAHRADNÍ DOMKY



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



KRYCÍ BARVA
NA DŘEVO
(Strana 10)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
(Strana 14)



OCHRANNÁ
OLEJOVÁ LAZURA
EFEKT
(Strana 16)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(Strana 18)



UV OCHRANNÝ OLEJ
& UV OCHRANNÝ
OLEJ **EXTRA**
(Strana 20)



UV OCHRANNÝ
OLEJ **BAREVNÝ**
(Strana 22)



IMPREGNACE
DŘEVA WR
BEZBARVÁ⁺
(Strana 25)

ZAHRADNÍ NÁBYTEK



TERASOVÉ
OLEJE
(Strana 8)



SELSKÁ
BARVA
(Strana 10)



JEDNORÁZOVÁ
LAZURA HS^{PLUS}
(Strana 18)



OLEJOVÁ LAZURA
BEZBARVÁ
(Strana 24)



ZAHRADNÍ &
FASÁDNÍ BARVA
(Strana 12)



OLEJOVÝ SPREJ
NA ZAHRADNÍ
NÁBYTEK
(Strana 28)



SADA NA ÚDRŽBU
ZAHRADNÍHO
NÁBYTKU
(Strana 28)



SADA K
ODŠTRAŇOVÁNÍ
PRYSKYŘICE
(Strana 33)



VOSK NA ŘEZNÉ HRANY



- > Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby trhlin !

TERASOVÉ OLEJE

Vyvinuté pro individuální požadavky mnoha druhů ušlechtilého a jehličnatého dřeva !

- > Bezbarvé nebo barevně transparentní, polomatné, k použití venku
- > Zvláště se doporučují na dřevěné terasy, zahradní nábytek a dřevěné přístřešky
- > Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,50 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m² hladkého povrchu, v případě vroubkovaných povrchů se spotřeba materiálu zvyšuje.

Poznámka: Osmo Bezbarvý nátěr 007 nechrání před UV zářením slunce (šednutí).

Protiskuzový konečný nátěr na bázi oleje – zajišťuje větší bezpečnost pro Vaši rodinu!



004 Douglasie, přírodně tónovaný



006 Bangkirai, přírodně tónovaný



007 Teak, bezbarvý



009 Modřín, přírodně tónovaný



010 Thermo dřevo, přírodně tónovaný




013 Garapa přírodně tónovaný



014 Massaranduba přírodně tónovaný



016 Bangkirai tmavý, tónovaný



019 šedý transparentní



021 Dub bahenní



5735 Bezbarvý hedvábný polomat



430 Bezbarvý hedvábný polomat

*Bezbarvé nátěry nechrání před UV zářením slunce (šednutí).



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**
(uschlý nátěr)
Vhodný pro
dětské hračky
podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu



**SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ NA
OKNA A DVEŘE: BÍLÁ KRYCÍ
BARVA 2104* OD OSMO !**


SELSKÁ BARVA

Barevná různorodost a nepřekonatelná trvanlivost
– pro všechny povětrnostní podmínky !

- > Krycí, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, balkóny, okna, zahradní a prázdninové domky, zahradní nábytek.
- > Selská barva je odolná vůči povětrnostním vlivům a robustní vůči malému poškození.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení : 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru* na cca 26 m².



Zpracovatelný pomocí:



2101 Bílá krycí



2203 Smrkově
žlutá krycí



2204 Slonová
kost krycí



2205 Slunečně
žlutá krycí



2308 Nordicky
červená krycí



2310 Cedr/červené
dřevo krycí



2311 Karminově
červená krycí



2404 Jedlově
zelená krycí



2501 Labrador
modrá krycí



2506 Královská
modř krycí



2507 Holubí modř
krycí



2606 Středně
hnědá krycí




2607 Tmavě hnědá
krycí



2703 Černošedá
krycí



2704 Kamenně
šedá krycí



2708 Pisčité šedá
krycí




2716 Antracitově
šedá (RAL 7016)
krycí



2735 Světle šedá
(RAL 7035) krycí



2742 Dopravní
šedá A (RAL 7042)
krycí



2104 Bílá krycí

*2. nátěr = krycí



Nízký
obsah
rozpouš-
tědel

RYCHLESCHNOUCÍ NÁTĚR NA DŘEVO
S ROZSÁHLOU NABÍDKOU BAREV

ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ BARVA

Krycí nátěr na dřevo v různých barvách pro venkovní použití

- > Krycí, hedvábně matný, k použití venku
- > Vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.
- > Extrémně odolná barva vůči povětrnostním podmínkám, UV- záření a rovněž odolná vůči vodě. Osmo Zahradní & Fasádní barva je prodyšný a vodoodpudivý nátěr.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na 16 m².*



Zpracovatelný pomocí:



7103 Signálně žlutá (RAL 1003)



7519 Capri modrá (RAL 5019)



7530 Ohnivě červená (RAL 3000)



7629 Mátově zelená (RAL 6029)



7283 Jedlově zelená (RAL 6009)



7511 Červenohnědá (RAL 3011)



7119 Šedoběžová (RAL 1019)



7817 Čokoládově hnědá (RAL 8017)




7505 Hluboče černá (RAL 9005)




7716 Antracitově šedá (RAL 7016)




7542 Dopravní šedá A (RAL 7042)



7738 Achátově šedá (RAL 7038)



7535 Světle šedá (RAL 7035)



7262 Čistá bílá (RAL 9010)



7500 Dopravní bílá (RAL 9016)

*2. nátěr = krycí



**S ochranou
nátěru**

Nátěr je chráněn před
napadením plísněmi,
řasami a houbami

UŠLECHTILÉ ZEŠEDNUTÍ OD ZAČÁTKU
S OCHRANNÝMI OLEJOVÝMI LAZURAMI
905, 906, 907*

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru

– inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje !

- > Transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m².



Zpracovatelný pomocí:



700 Borovice



702 Modřín



703 Mahagon



706 Dub




707 Ořech



708 Teak



710 Pinie



712 Ebenové dřevo



727 Palisandr



728 Cedr



729 Jedlově zelená



731 Oregon Pine



732 Dub světlý



900 Bílá



903 Bazaltově šedá



*701 Bezbarvě matný


ŠEDÉ ODSTÍNY:



905 Patina



906 Perlově šedá



907 Křemenně šedá

*Matný konečný nátěr na svisle kladené dřevo ve venkovních oblastech.



**S ochranou
nátěru**

Nátěr je chráněn před
napadením plísněmi,
řasami a houbami

DALŠÍ BAREVNÉ ODSŤÍNY K TÉ-
MATU ŠEDĚ PATINOVÝCH LAZUR
NALEZNETE NA STRANĚ 16.

OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA EFEKT

Pro nároky moderní architektury – inovativní dlouhodobá ochrana ve třech atraktivních stříbrně metalických odstínech!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, pohledové zábrany atd.
- > Ochranná olejová lazura na dřevo Efekt odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Porézní povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry; v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m².



Zpracovatelný pomocí:



1140 Stříbrný akát
transparentní



1142 Stříbrná grafit
transparentní



1143 Stříbrná onyx
transparentní



**Nezávadný pro
lidi, zvířata a
rostliny**

(uschlý nátěr)

**Vhodný pro
dětské hračky**

podle DIN EN 71.3.
Odolný vůči slinám a potu

**RYCHLEJŠÍ, VYDATNĚJŠÍ A
ÚSPORNĚJŠÍ VE SPOTŘEBĚ!**

JEDNORÁZOVÁ LAZURA HS^{PLUS}


Dvojitá úspora díky vysokému podílu oleje

– šetří čas a peníze!

- > Barevně transparentní, polomatná, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje na fasády, balkóny, přístřešky, zahradní domky, pohledové zábrany, ploty atd.
- > Jednorázová lazura HS PLUS vyhladí povrch dřeva, neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Nátěr je trvanlivý, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odpuzuje vodu a reguluje vlhkost. Nenechá dřevo nabobtnat.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení: 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 26 m².




Zpracovatelný pomocí:



9203 Bazaltově šedá transparentní



9205 Patina transparentní



9206 Dub světlý transparentní



9207 Křemenně šedá transparentní



9212 Stříbrný topol transparentní



9221 Borovice transparentní



9235 Červený cedr transparentní



9236 Modřín transparentní



9241 Dub transparentní



9261 Ořech transparentní



9262 Teak transparentní



9264 Palisandr transparentní



9271 Ebenové dřevo transparentní



photo: Schwörer-Haus KG

UV OCHRANNÝ OLEJ **EXTRA** :
CHRÁNÍ PROTI NAPADENÍ
PLÍSNÍ, ŘASOU A HOUBOU.

UV OCHRANNÝ OLEJ & UV OCHRANNÝ OLEJ EXTRA

Perfektní ochrana před sluncem – první bezbarvá
UV ochrana pro venkovní oblast!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Obzvláště se doporučuje na všechny svíslé dřevěné plochy venku: dřevěné fasády, přístřešky, obložení balkónů, zahradní nábytek, okna a dveře atd.
- > Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo UV Ochranný olej výrazně prodlužuje interval renovace; jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > UV ochranný olej Extra obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².



Zpracovatelný pomocí:



410 Bezbarvý
hedvábný polomat



420 Bezbarvý
hedvábný polomat
* s ochranou nátěru



Neošetřené nebo běžnými oleji ošetřené
dřevo bez UV ochrany.



S Osmo UV ochranou ošetřené dřevo.



OPTIMÁLNÍ OCHRANA DŘEVA V
RŮZNÝCH ODSTÍNECH DŘEVA:
UV OCHRANNÝ OLEJ **BAREVNÝ**

UV-OCHRANNÝ OLEJ BAREVNÝ

Perfektně chrání před slunečním svitem

- lehce pigmentovaná UV- ochrana pro vnější prostory!

- > Transparentní, lehce pigmentovaný, polomatný, k použití venku
- > Je vhodný zejména na všechny svíslé dřevěné plochy ve vnějších prostorách: dřevěné fasády, střešní podhledy, dveře, okna, balkonová prkna atd.
- > Jako konečný nátěr na již předem barevně upravené dřevo prodlužuje výrazně UV-Ochranný olej barevný interval renovace. Jako samostatný nátěr zamezuje procesu šednutí ochranným faktorem UV 12 v porovnání s neošetřeným dřevem.
- > Nátěr obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².



Zpracovatelný pomocí:



424 Smrk/Jedle
hedvábný polomat




425 Dub hedvábný
polomat



426 Modřín
hedvábný polomat



427 Douglasie
hedvábný polomat



428 Červený cedr
hedvábný polomat



429 Natural
hedvábný polomat



431 Cedr natural
hedvábný polomat



432 Dub světlý
hedvábný polomat



OLEJOVÁ LAZURA BEZBARVÁ

Umožňuje mnohostrannou využitelnost na ošetření dřevěných ploch v exteriéru!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Vhodná jako napouštěcí nátěr pro dřevo jemně řezané nebo zdrsňené, nebo jako konečný nátěr na barevné venkovní vrchní nátěry jako jsou Selská barva nebo Jednorázová lazura HS plus, pokud je vyžadována lesklejší optika povrchu.
- > Jako napouštěcí nátěr pro měkké typy dřevin, vyrovná jeho nasákavost. Prostupuje hluboko do dřevěných pórů a vyhlazuje dřevěný povrch.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr!
- > Velikosti balení: 0,75 l , 2,5 l , 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m².



Zpracovatelný pomocí:



000 Bezbarvý
hedvábný polomat



Ochrana

Obsahuje účinné látky k preventivní ochraně nátěru proti napadení řasou a houbami

IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ*

Speciální penetrace k ochraně dřeva působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům!

- > Bezbarvý, k použití venku
- > Zvláště se doporučuje pro staticky nenamáhané dřevo bez kontaktu se zeminou jako okna, dřevěné rolety, dveře, pergoly, vnější obložení, zahradní nábytek
- > Osmo Impregnace dřeva WR silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a sesychání dřeva a působí preventivně proti rostlinným a zvířecím škůdcům dřeva jako plíseň, modráni dřeva a napadení hmyzem. Ideální jako základní nátěr pro barvy na bázi oleje.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr; konečný nátěr je nutný, použijte jeden z Osmo nátěrů na ven
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > Nanesené množství 160-200 ml/m².



Zpracovatelný pomocí:



4001 Bezbarvý

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



PŘÍRODNÍ OLEJOVÁ IMPREGNACE
NA PŘÍRODNÍ KÁMEN A BETONO-
VÉ PRVKY

KÁMEN A TERAKOTA OLEJ

Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene a pro ošetření betonových prvků v exteriéru.

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a pro ošetření betonových prvků v exteriéru. Výrobek je zvláště vhodný pro ošetření pochozího kamene a parapetových desek ze žuly, vápence nebo břidlice.
- > Matná přírodní olejová impregnace pro porézní materiály, která nezanechává povrchový film. Osmo Olejem na kámen a terakotu ošetřené plochy jsou vodoodpudivé a méně náchylné ke znečištění, tvorbě skvrn a tvorbě prachu.
- > Počet nátěrů: U povrchů bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný a suchý povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l; 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 32 m². Vydátnost produktu se velmi liší v závislosti na rychlosti absorpce produktu podle druhu podkladu. To může vést k významným odchylkám ve vydátnosti.



Zpracovatelný pomocí:



620 Bezbarvý
hedvábný polomat

Vlevo: na kamenu.
Vpravo: na terakotě.



OLEJOVÝ SPREJ NA ZAHRADNÍ NÁBYTEK

- > Bezbarvý, vodu a nečistoty odpuzující olej
- > Zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva
- > Proniká hluboko do povrchu dřeva, reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 25 m².





ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

- > Vysoce účinný koncentrát, pro vnější prostředí
- > Účinně odstraňuje nečistoty
- > Velikosti balení: 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na ca 30 - 100 m², dle stupně zašpinění.



GARD CLEAN - ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU*

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Speciálně vyvinutým prostředkem Gard Clean se účinně odstraní zelený povlak!
- > Velikosti balení: 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 30 - 100 m² podle napadení.



* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



ODŠEĎOVAČ DŘEVA GEL

- > Pastovitý speciální čisticí prostředek, k použití venku
- > Vysoce účinné čištění a oživení zešedlého dřeva
- > Velikosti balení: 0,5 l, 2,5 l s kartáčem k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 litr stačí na cca 10 m² (podle stupně zešednutí).



ODSTRAŇOVAČ BARVY GEL

- > Pastovitý odstraňovač barev - gel, k použití v exteriéru
- > Odstraňuje spolehlivě staré terasové oleje a lazury
- > Balení: 0,5 l, 2,5 l včetně kartáče k čištění teras, 5 l a 10 l
- > 1 l postačí při jedné aplikaci pro ca 5 m², podle stavu nátěru.





WPC & BPC ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideální ochrana proti nečistotám a skvrnám!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití venku
- > Vhodný pro ošetření výrobků z kompozitních materiálu typu dřevo-polymer (WPC) a bambus-polymer (BPC), které již byly vystaveny povětrnostním vlivům. Je zvláště vhodný k ošetření terasových podlah, okenic a zahradního nábytku vyrobených z WPC nebo BPC materiálů.
- > Nevytváří na povrchu žádný film. Vodoodpudivý povrch se zvýšenou odolností proti tvorbě skvrn a znečištění.
- > Počet nátěrů: Stačí jeden nátěr na čistý a suchý povrch.
- > Velikost balení: 1 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 40 m².



WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS*

- > Vysoce účinný koncentrát, k použití venku
- > Spolehlivě čistí WPC & BPC povrchy
- > Velikosti balení: 1 l, 5 l
- > 1 litr stačí na cca 10-50 m² podle znečištění.
- > Odstraňte fleky a skvrny pokud možno ihned po vytvoření.
- > Základní čištění teras se doporučuje dle stupně zašpinění 1x až 2x ročně.



* Vždy používat celoplošně! V každém případě je nejdříve třeba vyzkoušet snášenlivost s podkladem!



NÁŘADÍ A POMOCNÍCI K
OPTIMÁLNÍM VÝSLEDKŮM



SADA K ODSTRAŇOVÁNÍ PRYSKYŘICE

Snadno a rychle odstraňuje skvrny od vyteklé pryskyřice.



ČISTIČ ŠTĚTCŮ A ŘEDIDLO

K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec!



ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo. Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60, 80 a 100 mm.



SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).



SET K NATÍRÁNÍ TERAS

Ideální při zpracování Terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s držákem (široký 150 mm) se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč a plochý štětec (25 mm).



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ TERAS S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Terasových olejů. K dostání v šířce 150 mm.




SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



KARTÁČ K ČIŠTĚNÍ TERAS S DRŽÁKEM

K dostání v šířce 150 mm se systémem napojení na Osmo Systémovou teleskopickou tyč. Díky ergonomickému držadlu se hodí k manuálnímu čištění hladkých i profilovaných terasových dílců.



RUČNÍ DRŽADLO NA PAD

Ve spojení se superpady je ideální k ručnímu padování barevně pigmentových Osmo nátěrů na dřevo. S Osmo Nanášecím roumem na olejové barvy získáte opticky vyladěné barevné povrchy.



NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY

Pro jednoduché a optimální zpracování všech Osmo olejových barevných nátěrů na hladkých podkladech. Set obsahuje Ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna, nanášecí vanu 22 x 20 cm a 3 vyměnitelné vložky.



DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

Pro ruční nanášení základních pigmentových nátěrů na dřevo od Osmo a pro intenzivní čištění hran a rohů. Zahrnuje konektor pro spojení se Systémovou teleskopickou tyčí.



EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.



EASY CLEAN

Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou, které bez problémů odstraní z Vašich rukou olej a vosk stejně jako bitumen, dehet, inkoust, lepidlo atd. Navíc není třeba žádná voda k opláchnutí.



TERASOVÝ A PODLAHOVÝ ČISTÍCÍ STROJ

Osmo stroj k čištění dřevěných teras a podlah je vhodný pro oblast uvnitř a venku k uvolnění a pohlcení znečištění v jednom pracovním kroku. Ideální k intenzivnímu důkladnému čištění a odšedění dřevěných teras a k čištění do hloubky u dřevěných podlah v oblasti uvnitř.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNICKY MODIFIKOVANÉHO DŘEVA

Jako alternativu k tvrdým tropickým dřevinám je dnes stále oblíbené takzvané technicky modifikované dřevo. Díky této úpravě se změní nejen přírodní vlastnosti dřeva, ale i vlastnosti pro natírání.

Níže popisujeme nejdůležitější druhy technicky modifikovaného dřeva a osvětlujeme možnosti natírání pomocí Osmo nátěrů na dřevo.

TLAKOVĚ IMPREGNOVANÁ BOROVICE (ZELENÁ/ŠEDÁ)

Kvůli impregnačním solím je přilnutí nátěru ihned po zpracování omezené. Teprve po přibližně 6 měsících zvětrávání v běžných venkovních podmínkách dojde k přirozenému vyplavení nadbytečných solí obsažených ve dřevu. Teprve poté bude dřevo připraveno k přijetí ochranného nátěru. Dodatečná impregnace již není potřeba. Po zvětrání dřeva doporučujeme zešedlé dřevo odšedit pomocí našeho Odšedovače dřeva -Gel a poté nanést ošetřující nátěr. Na tlakově impregnovanou borovici je možné použít jakýkoli nátěr Osmo pro použití do vnějších prostor.

TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO

Tepelně upravené dřevo je náchylné na velmi brzké zešednutí po vystavení povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu doporučujeme ošetřit toto dřevo během prvních dvou týdnů po zpracování. Použití impregnace není bezpodmínečně nutné. Toto dřevo může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor. Kvůli dobré nasákavosti olejů může dojít ke větší spotřebě nátěru než se uvádí.

ACCOYA

Díky úpravě dřeva acetylenem je dřevo obecně trvanlivější, rozměrově stálější tzn. méně citlivé na rozměrové změny. Při použití tohoto dřeva, které se vyrábí zejména z borovice druhu Pinus Radiata je nutno zdůraznit, že i přes modifikaci

není toto dřevo chráněno před zamodráním, napadením houbami a plísněmi a proto je provedení impregnace nutné, protože dokáže výrazně tyto vlivy eliminovat. Zejména pak při použití světlých odstínů lazurovacích barev. Poté lze k ochraně tohoto dřeva použít kterýkoli Osmo nátěr pro použití do vnějších prostor.

KEBONY

Díky impregnaci pomocí Furfuryl alkoholu, buňky ve dřevě zesílují a tím se výrazně sníží absorpce vlhkosti do dřeva. Přesto se doporučuje ochrana pomocí impregnace, protože dřevo ochráněné impregnační látkou je odolnější vůči napadení černou plísní. Dřevo Kebony může být ošetřeno kterýmkoli Osmo nátěrem pro použití do vnějších prostor a to ihned po jeho zpracování resp. výrobě.

TRVANLIVÉ DŘEVO

U dřevin, které jsou uměle penetrované parafínem, existuje riziko, že tento vosk bude za extrémních povětrnostních podmínek ze dřeva vytékat (horké dny). Tento vosk má chránit dřevo a tvořit jeho penetraci. Skrz tuto voskovou penetraci nemohou však naše nátěry na bázi olejů prostoupit do pórů dřeva a zesíťovat. Z toho důvodu nemůžeme doporučit dřevo penetrované parafínem ošetřovat Osmo nátěry.

DRUHY DŘEVA BOHATÉ NA OBSAŽENÉ LÁTKY

Pamatujte, že první zvětrání povrchu zdatelně zvyšuje absorpci dřeva. Z tohoto důvodu se doporučuje vyčkat před prvním ošetřujícím nátěrem dostatečně dlouho i pro technicky neupravené dřevo, obzvláště dřeviny bohaté na obsažené látky. Více podrobností naleznete v příslušných technických informačních listech.





NÁPADY BEZ OMEZENÍ. BARVY
NCS A RAL NA POPTÁVKU.



NEZÁLEŽÍ NA TOM JAKÉ BARVĚ VDECHNETE ŽIVOT - OSMO MÁ SPRÁVNÝ ODSTÍN PRO VŠECHNY PŘÍPADY.

Všechny barvy z jedné produktové řady lze navzájem míchat. Pokud dáváte přednost odbornému míchání, můžeme to udělat za vás.

Osmo nátěry na dřevo s otevřenými póry na bázi olejů z produktových řad Selská barva, Ochranná olejová lazura, Zahradní & Fasádní barva a Dekorační vosky jsou k dostání ve standardizovaných RAL a NCS - barevných odstínech jako míchané barevné odstíny.

Osmo míchané odstíny se na objednávku namíchají v závodě Osmo a jsou k dodání během 5 - 14 dnů. Minimální objednávkové množství přitom činí jenom 1 x 2,5 litru pro jeden barevný odstín.

Efekt, světlé a metalické odstíny nejsou k dostání.

U lazur prosvítá dřevěný podklad. Vzhled barevného odstínu se bude podle druhu dřeva opticky odlišovat od karty barevných odstínů RAL / NCS.

Original RAL 8028

matný

transparentní

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Vás regionální prodejce



<https://www.facebook.com/osmo.cz>



<https://www.youtube.com/channel/UCOuNjbtol2zDiZiHCGWQnnw>